



BTC - Recozido (BWG 19 a 4)

BWG 19 - Ø1,00mm

Acondicionamento, rolos de aproximadamente 30kg

BWG 18 - Ø1,24mm

Acondicionamento, rolos de aproximadamente 30kg e 1kg

BWG 16 - Ø1,65mm

Acondicionamento, rolos de aproximadamente 100kg

BWG 14 - Ø2,11mm

Acondicionamento, rolos de aproximadamente 170kg

BWG 12 - Ø2,77mm

Acondicionamento, rolos de aproximadamente 170 a 1.000kg

BWG 10 - Ø3,40mm

Acondicionamento, rolos de aproximadamente 170 a 1.000kg

BWG 8 - Ø4,18mm

Acondicionamento, rolos de aproximadamente 170 a 1.000kg

BWG 4 - Ø6,04mm

Acondicionamento, rolos de aproximadamente 170 a 1.000kg

Aplicação

Construção Civil

Amarração de Aparas de Papel.



Arames Galvanizados

Galvanizados

ATC (SAE - 1045/60) Galvanizado Trefilado

Ø 0,18mm a Ø01,70mm

Acondicionamento em Carretéis de 5 a 150kg ou

Rolos de 30 a 170kg

BTC (SAE - 1006) Galvanizado Originais ou Retrefilado

Ø 0,23 a Ø 6,04mm

Acondicionamento em Carreteis de 7kg a 30kg ou

Rolos de 30kg a 100kg

Aplicação

ATC

Molas

Acessórios

BTC

Telas

Aramados

Grampos para grampeadores

Vassouras